



Rd= 150kPa

Talajcsavar típusa	Kiváltható beton tömb méretete		
	b [m]	l [m]	h [m]
U széria			
KSF U 66x730	0,72	0,72	0,80
KSF U 66x865	0,79	0,79	0,80
G széria			
KSF G 66x550-1xM8	0,42	0,42	0,80
KSF G 66x650-1xM8	0,48	0,48	0,80
KSF G 66x650-3xM8	0,53	0,53	0,80
KSF G 76x800-4xM12	0,67	0,67	0,80
KSF G 76x1300-3xM16	0,94	0,94	0,80
KSF G 76x1600-3xM16	1,10	1,10	0,80
KSF G 76x2100-3xM16	1,21	1,21	1,00
KSF G 4 89x800-4xM12	0,72	0,72	0,80
KSF G 4 89x1000-4xM12	0,78	0,78	0,80
KSF G 4 89x1300-4xM12	0,86	0,86	0,80
KSF G 114x1000-4xM16	0,96	0,96	0,80
KSF G 114x1300-4xM16	1,14	1,14	0,80

Megegyzés

Rd= 150Kpa talajra számítva

Jelen táblázat csak számítás alapjául szolgálhat

Pontos ajánlathoz terhelési vizsgálat szükséges

Talajcsavar típusa	Kiváltható beton tömb méretete		
	b [m]	l [m]	h [m]
M széria			
KSF M 76x800- M12	0,80	0,80	0,80
KSF M 76x1000-M12	0,85	0,85	0,80
KSF M 76x1300-M12	0,89	0,89	0,80
KSF M 76x1300-M16	0,94	0,94	0,80
KSF M 76x1600-M16	1,10	1,10	0,80
KSF M 76x2100-M16	1,21	1,21	1,00
KSF M 89x1300-M24	1,04	1,04	0,80
KSF M 89x1600-M24	1,12	1,12	1,00
KSF M 89x2100-M24	1,25	1,25	1,00
KSF M 114x1300-M24	1,09	1,09	1,00
KSF M 114x1600-M24	1,23	1,23	1,00
KSF M 114x2100-M24	1,31	1,31	1,00
E széria			
KSF E 89X550-E60	0,69	0,69	0,80
KSF E 89X800-E60	0,81	0,81	0,80
KSF E 89X1000-E60	0,88	0,88	0,80
KSF E 140X1300-E76-100	1,23	1,23	1,00
KSF E 140X1600-E76-100	1,30	1,30	1,30
KSF E 140X2100-E76-100	1,35	1,35	1,30
F széria			
KSF F 76X800-R (szögletes fej)	0,80	0,80	0,80
KSF F 76X1000-R (szögletes fej)	0,85	0,85	0,80
KSF F 76X1300-R (szögletes fej)	0,89	0,89	0,80
KSF F 76X1600-R (szögletes fej)	1,10	1,10	0,80
KSF F 140X1600-M (kerek fej)	1,30	1,30	1,30
KSF F 140X2100-M (kerek fej)	1,35	1,35	1,30
KSF F 140X1300-P (kerek fej)	1,23	1,23	1,00
KSF F 140X1600-P (kerek fej)	1,30	1,30	1,30